



Ultracoat Clean Polish

Специальный продукт для ухода и защиты деревянных полов, вскрытых лаком

НАЗНАЧЕНИЕ

Ultracoat Clean Polish - готовый к использованию материал, который можно разводить водой в зависимости от требований. Материал был специально разработан для ухода за деревянными полами, покрытыми лаками на водной основе линии **Ultracoat**, в зданиях жилищного и коммерческого назначения. **Ultracoat Clean Polish** придает поверхности полов более яркий, блестящий вид, а также увеличивает защиту от износа, образуя водоотталкивающую пленку.

- **Ultracoat Clean Polish** специально разработан для обработки деревянных полов, вскрытых лаками на водной основе линии **Ultracoat**.
- Подходит для полов в зданиях жилищного и коммерческого назначения.
- Увеличивает уровень защиты от износа.
- Высокая стойкость к образованию царапин от обуви.
- Не требует полировки.

Очистка и уход за полами с низким уровнем проходимости

Перед нанесением материала, обрабатываемая поверхность должна быть тщательно очищена от

остатков грязи, пыли и т.д. Используйте **Ultracoat Universal Cleaner** для полной очистки. Разведите 100 мл **Ultracoat Clean Polish** в 10 л воды и нанесите равномерным слоем на пол, используя ткань из микроволокна. Очистка и уход за полами с высоким уровнем проходимости. Перед нанесением материала, обрабатываемая поверхность должна быть тщательно очищена от остатков грязи, пыли и т.д. Используйте **Ultracoat Universal Cleaner** для полной очистки для обеспечения хорошей адгезии с **Ultracoat Clean Polish**. Для полов с высоким уровнем проходимости рекомендуется использовать **Ultracoat Clean Polish** в неразбавленном виде.

РАСХОД

80-100 м²/литр за слой неразбавленного продукта. При обработке поверхностей большого размера рекомендуется использовать машину для нанесения воска для более равномерного, долговечного и стойкого слоя.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ

Ultracoat Clean Polish не является опасным материалом в соответствии

с действующей классификацией подобных материалов. В любом случае при работе с грунтовкой рекомендуется придерживаться стандартных мер предосторожности при работе с химическими веществами. По запросу предоставляется лист безопасности на данный материал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

По запросу предоставляется любая информация относительно данного продукта.

Компания MAPEI даёт гарантию

только на то, что качество ее продуктов является неизменным. Референции на данный материал находятся на сайте Mapei и www.mapei.it или www.mapei.com

**МАТЕРИАЛ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные данные)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	жидкий гель
Уровень pH: - разбавленный: - неразбавленный:	прибл. 9 прибл. 9
Разбавление:	для еженедельной очистки используйте 100 мл материала на 10 л воды; для поверхностей с высокой проходимостью материал используется в неразбавленном виде
Нанесение:	ткань из микроволокна
Температура основания:	минимум +5°C
Упаковка:	1 литр
Расход:	80-100 м ² на литр
Время высыхания:	прибл. 20-30 минут
Очистка инструмента:	вода
Хранение:	24 месяца в оригинальной упаковке
Класс опасности в соответствии с 1999/45/СЕ:	Не опасен. Перед использованием прочтите параграф «Инструкция по технике безопасности при приготовлении и использовании», информацию на упаковке и Листе по безопасности.